DILUENTE SINTÉTICO SL

FT127.02

DESCRIÇÃO: Diluente à base de solventes orgânicos.

UTILIZAÇÃO: Diluição de esmaltes, vernizes, primários ou outros produtos sintéticos, à base de resinas alquídicas longas em óleo.

CARACTERÍSTICAS:

- Massa Volúmica	0,80 - 0,82 g/ml (NP EN ISO 2811-1)
- Viscosidade	5 - 25" (NP EN ISO 2431-taça ISO 4, 20°C)
- COV	820 g/l
- Ponto Inflamação	12°C
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou Ficha de Dados de Segurança do produto.

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

Recomendamos a verificação periódica da actualização do presente Boletim Técnico. A Dissoltin assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas e de uso dos respectivos Boletins de análise. Os conselhos técnicos prestados pela Dissoltin, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa fé e constituem o seu melhor conhecimento atento do estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações, feitas por escrito e no prazo de 10 dias após a sua constatação, apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com nota de encomenda. A única obrigação da Dissoltin será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas e danos.. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições de venda, cuja leitura aconselhamos.

DISSOLTIN – INDÚSTRIAS DE TINTAS, S.A.
RUA VASCO DA GAMA, Nº 346 • ZONA INDUSTRIAL DA FONTANHEIRA • APARTADO 1094 • 3701-908 ARRIFANA VFR • PORTUGAL
TEL. +351 256 812 184 • **FAX.** +351 256 812 188 • **EMAIL.** GERAL@DISSOLTIN.PT • **URL.** WWW.DISSOLTIN.PT