

10.06 – NEUCEWASH WOOD – Limpa Madeiras

CONSIDERAÇÕES:



Produto para limpeza e regeneração de madeira degradada e com manchas acinzentadas produzidas pela exposição à intempérie. Baseado em substâncias ativas e “branqueadoras” que devolvem à madeira um aspeto limpo e novo. Pode ser aplicado em todo tipo de madeiras no exterior.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e penetração no suporte.
- Ação eficaz no branqueamento de madeiras.
- Recupera o aspeto original da madeira.
- Não é inflamável.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,03 ± 0,10
- **Aspetto**.....Transparente.

UTILIZAÇÃO:

Destina-se a ser aplicado diretamente em superfícies de madeira no exterior, como sendo; decks, soalhos, cercas, coberturas, vigas, portas, janelas, varandas, mobiliário, etc.

APLICAÇÃO:

Agitar a embalagem antes de a usar.

Antes de se proceder à limpeza do substrato contaminado, deve-se proteger convenientemente os substratos circundantes à zona de aplicação, especialmente superfícies metálicas, evitando que o produto as ataque e provoque a sua degradação.

Aplica-se com trincha, pincel de cair, pulverizador adequado ou escova rija de nylon, abundantemente no substrato, em camada uniforme. O substrato pode ser humedecido antecipadamente. Deixar actuar 10 a 20 min. No caso de superfícies verticais a aplicação deve ser efetuada de baixo para cima.

Lavar a superfície tratada muito bem com água abundante utilizando um pincel de cair (escova rija de nylon) ou de preferência, uma máquina de pressão, atuando sempre no sentido dos veios da madeira.

O aparecimento de manchas brancas durante ou após a secagem são resultado de uma insuficiente lavagem com água, havendo a necessidade de se tornar a lavar o substrato.

Deixar secar no mínimo 2 ou 3 dias antes de aplicar o acabamento.

Após secagem se se verificar sujidade persistente deve-se repetir o procedimento de limpeza desde o primeiro passo.

DILUIÇÃO:	O produto é fornecido pronto a utilizar.
RENDIMENTO:	Muito variável de acordo com o tipo de suporte e condições de aplicação. Como orientação 4 a 6 m ² /litro por demão.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água.
PRECAUÇÕES:	<p>Caminhe com precaução sobre superfícies aplicadas com NEUCEWASH WOOD pois podem tornar-se escorregadias.</p> <p>Utilizar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor adequado para os olhos e face.</p> <p>Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>Para mais informações a leitura da <u>Ficha de Segurança</u> do produto é fundamental.</p>
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	<p>Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.</p> <p>Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.</p> <p>É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.</p>